

Panel LED, 62x62, blanco neutro 4000K, 40W, 4400lm, UGR<22, incl. driver

Número de Artículo: WS000001518

Descripción del Producto

El panel LED de 62x62 cm combina tecnología de retroiluminación innovadora, luz blanco neutro (4000K) y un impresionante flujo luminoso de 4400 lúmenes por panel. Con un consumo de solo 40 vatios, ofrece una solución de iluminación eficiente y sostenible para oficinas, zonas de venta, aulas, salas de conferencias, pasillos y ascensores. Los paneles se caracterizan por un índice de deslumbramiento UGR < 22, que proporciona una iluminación agradable con un efecto de deslumbramiento reducido, ideal para áreas donde se requiere una iluminación uniforme y confortable. Con una vida útil de 50.000 horas, también ahorran costes de mantenimiento. El marco robusto garantiza estabilidad y una estética elegante, mientras que los drivers incluidos aseguran la máxima calidad. Como sustitución de luminarias de rejilla T5 y T8, estos paneles son una elección bien pensada para una solución de iluminación moderna.

Imagen del Producto



Especificaciones Técnicas

Color de Luz	4000k
Potencia	40W
Lúmenes	4400lm
Control de Deslumbramiento	UGR<22
Nivel de Protección	IP41
Voltaje de Entrada	220–240V
Dimensiones	620x620x35mm
Atenuable	Sí, con controlador regulable
Vida Útil	50000h
Garantía (en años)	5