

## Pannello LED, 62x62, bianco neutro 4000K, 40W, 4400lm, UGR<19, incl. driver

Numero di Articolo: WS000001528

### Descrizione del Prodotto

Il pannello LED 62x62 cm combina un'innovativa tecnologia backlight, luce bianco neutro (4000K) e un'impressionante luminosità di 4400 lumen per pannello. Con un consumo di soli 40 watt, offre una soluzione di illuminazione efficiente ed ecosostenibile per uffici, aree di vendita, aule, sale riunioni, corridoi e ascensori. I pannelli si contraddistinguono per un indice di abbagliamento UGR < 19, che offre un'illuminazione confortevole con un effetto di abbagliamento ridotto, ideale per ambienti in cui è richiesta una distribuzione luminosa uniforme e gradevole. Con una durata di vita di 50.000 ore, consentono inoltre di ridurre i costi di manutenzione. Il robusto telaio garantisce stabilità e un'estetica elegante, mentre gli alimentatori inclusi assicurano la massima qualità. Come sostituti delle plafoniere a griglia T5 e T8, questi pannelli rappresentano una scelta ben studiata per una soluzione di illuminazione moderna.

### Immagine del Prodotto



### Specifiche Tecniche

Colore della Luce	4000k
Potenza	40W
Lumen	4400lm
Controllo dell'Abbagliamento	UGR<19
Grado di Protezione	IP41
Tensione di Ingresso	220–240V
Dimensioni	620x620x35mm
Dimmerabile	Sì, con driver dimmerabile
Durata	50000h
Garanzia (in anni)	5