

## LED-paneel, 62x62, neutraalwit 4000K, 40W, 4400lm, UGR<19, incl. driver

Artikelnummer: WS000001528

### Productbeschrijving

Het LED-paneel van 62x62 cm combineert innovatieve backlight-technologie, neutraal wit licht (4000K) en een indrukwekkende lichtopbrengst van 4400 lumen per paneel. Met een verbruik van slechts 40 watt biedt het een energiezuinige en duurzame verlichtingsoplossing voor kantoren, verkoopruimtes, klaslokalen, vergaderruimtes, gangen en liften. De panelen kenmerken zich door een verblindingswaarde van  $UGR < 19$ , wat zorgt voor aangenaam licht met een verminderd verblindingseffect – ideaal voor ruimtes waar een gelijkmatige en comfortabele verlichting vereist is. Met een levensduur van 50.000 uur besparen ze bovendien op onderhoudskosten. Het robuuste frame zorgt voor stabiliteit en een elegante uitstraling, terwijl de meegeleverde drivers de hoogste kwaliteit garanderen. Als vervanging voor T5- en T8-roosterarmaturen zijn deze panelen een doordachte keuze voor een moderne verlichtingsoplossing.

### Productafbeelding



### Technische Specificaties

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lichtkleur           | 4000k                  |
| Wattage              | 40W                    |
| Lumen                | 4400lm                 |
| Verblindingscontrole | UGR<19                 |
| Beschermingsniveau   | IP41                   |
| Ingangsspanning      | 220–240V               |
| Afmetingen           | 620x620x35mm           |
| Dimbaar              | Ja, met dimbare driver |
| Levensduur           | 50000h                 |
| Garantie (in jaren)  | 5                      |